

丸 窓 D

単位 mm

呼び径	窓 枠																		
	D_1	B	C	E	F	H	H_1	H_2	H_3	K	T	T_1	Z	d	d_1	d_2	d_3	e	k_1
200	234	147	290	40	18.5	15	22	14	15	40	6	8	28	14	28	12	24	7	19
250	286	176	348	45	18.5	17	24	16		44	6	9	35	16	32	14	28	8	23
300	336	201	398	45	19.5	17	24	16		47	6	9	35	16	32	14	28	8	23
350	388	226	448	45	22	18	26	16		47	6	10	35	16	32	14	28	8	23
400	438	251	498	45	23	18	24	16		47	6	10	35	16	32	14	28	8	23

単位 mm

呼び径	窓 枠		ガラス枠															
	θ	θ_1	D	D_1	D_2	D_3	G	J	X	T_1	V	W	c	g	h	h_1	h_2	h_3
200	25°	40°	200	214	217	238	11	20	32	12	58	18	11	5	12	21	8	14
250	22°30'	45°	250	264	267	290	11	22	38	13	66	20	12	5	13	23	10	16
300	22°30'	45°	300	314	317	340	11	23.5	38	13	66	20	12	5	13	23	10	16
350	18°30'	26°30'	350	364	367	392	11	23.5	38	13	66	20	12	5	13	24	11	16
400	17°30'	27°30'	400	414	417	442	11	23.5	38	13	66	20	12	5	13	24	11	16

単位 mm

呼び径	ガラス枠				ガラス 押え	ガラス枠用 締付ボルト		窓 枠 用 取付ボルト			ガラス枠用 ヒンジピン		強化ガラス	
	j	k	m	α	T_1	ねじの呼び ×長さ	数	ねじの 呼 び	穴径	数	径	長さ	径	厚 さ
200	3	19	13	45°	7	TM16×60	2	M12	15	8	14	83	212	10
250	5	23	14	48°	7	TM20×70	2	M16	19	8	16	91	262	10
300	5	23	14	48°	8	//	2	M16	19	8	16	97	312	10
350	6	23	14	58°	9	TM22×80	2	M16	19	12	16	97	362	10
400	6	23	14	31°	9	//	3	M16	19	12	16	97	412	10

備 考 H_1 寸法は、外板の厚さによって定める。